

| | | | | |
|------|------|-----|------|-----|
| 362 | 315* | 333 | 335* | 335 |
| 347* | 324 | 394 | 390 | |

| Fabricagemethode Getuft 1/10" lussenpool | Méthode de fabrication Tuftée 1/10" poil bouclé | Herstellungsverfahren Getuftet 1/10" Schlingenpol | Manufacturing process Tufting 1/10" Looppile |
|--|--|--|--|
| <u>Pool Samenstelling</u> 100% PP Berclon® | <u>Composition du velours</u> 100% PP Berclon® | <u>Polmaterial</u> 100% PP Berclon® | <u>Pile content</u> 100% PP Berclon® |
| <u>Tuftdoek</u> Geweven PP | <u>Support</u> Tissé PP | <u>Trägermaterial</u> Gewebe PP | <u>Primary backing</u> Woven PP |
| <u>Rug</u> synthetische dubbele rug | <u>Dossier</u> double dossier synthétique | <u>Rückenausrüstung</u> synthetischer Zweitrücken | <u>Secondary backing</u> synthetic backing |
| <u>Poolgewicht</u> ca. 400 gr/m ² | <u>Poids du velours</u> ca. 400 gr/m ² | <u>Polgewicht</u> ca. 400 gr/Qm | <u>Pile weight</u> ca. 400 gr/m ² |
| <u>Totaal gewicht</u> ca. 1480 gr/m ² | <u>Poids total</u> ca. 1480 gr/m ² | <u>Gesamtgewicht</u> ca. 1480 gr/Qm | <u>Total weight</u> ca. 1480 gr/m ² |
| <u>Poolhoogte</u> ca. 3,5 mm | <u>Hauteur du poil</u> ca. 3,5 mm | <u>Polhöhe</u> ca. 3,5 mm | <u>Pile height</u> ca. 3,5 mm |
| <u>Totale hoogte</u> ca. 6 mm | <u>Hauteur totale</u> ca. 6 mm | <u>Gesamthöhe</u> ca. 6 mm | <u>Total height</u> ca. 6 mm |
| <u>Aantal noppen</u> ca. 158.000/m ² | <u>Nombre de points</u> ca. 158.000/m ² | <u>Noppenzahl</u> ca. 158.000/Qm | <u>Number of knots</u> ca. 158.000/m ² |
| <u>Breedte</u> 400 cm (* ook verkrijgbaar in 500 cm) | <u>Largeur</u> 400 cm (* aussi disponible sur 500 cm) | <u>Breite</u> 400 cm (* auch lieferbar auf 500 cm) | <u>Width</u> 400 cm (* also available on 500 cm) |
| <u>Aantal kleuren</u> 8 | <u>Nombre de coloris</u> 8 | <u>Farbenzahl</u> 8 | <u>Number of colours</u> 8 |
| <u>Warmtedoorlaatbaarheid</u> 0,11 m ² K/W (DIN 52612) | <u>Résistance thermique</u> 0,11 m ² K/W (DIN 52612) | <u>Wärmedurchlasswiderstand</u> 0,11 Qm K/W (DIN 52612) | <u>Thermal resistance</u> 0,11 m ² K/W (DIN 52612) |
| <u>Vlamwerend</u> Efl (EN 13501-1) | <u>Tenue au feu</u> Efl (EN 13501-1) | <u>Brennverhalten</u> Ta (DIN 66081) | <u>Combustibility</u> Efl (EN 13501-1) |
| <u>Lichtechtheid</u> 5-6 | <u>Résistance à la lumière</u> 5-6 | <u>Lichtechtheit</u> 5-6 | <u>Light fastness</u> 5-6 |
| <u>Waterechtheid</u> 4-5 | <u>Résistance à l'eau</u> 4-5 | <u>Wasserechtheid</u> 4-5 | <u>Water resistance</u> 4-5 |
| <u>Geluidsisolatie</u> 22 dB | <u>Isolation aux bruits d'impact</u> 22 dB | <u>Trittschalldämmung</u> 22 dB | <u>Sound insulation</u> 22 dB |
| <u>Bijzonderheden</u> Bleekmiddelecht Pool naar buiten | <u>Caractéristiques</u> Résiste à l'eau de Javel Velours à l'extérieur | <u>Besonderheiten</u> Bleichmittelecht Flor aussen | <u>Characteristics</u> Bleach resistant Pile outside |

Onder voorbehoud van wijzigingen der technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. EE/DL-26/01/05

The complete Berclon V warranty program is limited to a number of specific countries. Please contact Balta in case you want more information.



Quality Certificate
ISO-9001

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2
B-8710 Sint-Baafs-Vijve
Belgium
Tel. +32 (0)56 62 22 11
Fax +32 (0)56 62 23 55
broadloom@baltagroup.com
www.baltagroup.com

