

**balta**

HOME OF DECORATION

# Rustic Elite


610	640	870	150	280
650	680	280	420	

<u>Fabricagemethode</u> Getuft 1/10" lussenpool	<u>Méthode de fabrication</u> Tuftée 1/10" bouclé	<u>Herstellungsverfahren</u> Getuftet 1/10" Schlinge	<u>Manufacturing process</u> Tufting 1/10" Looppile
<u>Poolsamenstelling</u> 75 % PP Berclon® - 25% PA	<u>Composition du velours</u> 75 % PP Berclon® - 25% PA	<u>Polmaterial</u> 75 % PP Berclon® - 25% PA	<u>Pile content</u> 75 % PP Berclon® - 25% PA
<u>Tuftdoek</u> Geweven PP	<u>Support</u> Tissé PP	<u>Trägermaterial</u> PP Gewebe	<u>Primary backing</u> Woven PP
<u>Rug</u> Ultratex® viltrug	<u>Dossier</u> Feutre Ultratex®	<u>Rückenausrüstung</u> Ultratex® Vliesrücken	<u>Secondary backing</u> Ultratex® feltbacking
<u>Poolgewicht</u> ca. 750 gr/m <sup>2</sup>	<u>Poids du velours</u> ca. 750 gr/m <sup>2</sup>	<u>Polgewicht</u> ca. 750 gr/Qm	<u>Pile weight</u> ca. 750 gr/m <sup>2</sup>
<u>Totaal gewicht</u> ca. 2085 gr/m <sup>2</sup>	<u>Poids total</u> ca. 2085 gr/m <sup>2</sup>	<u>Gesamtgewicht</u> ca. 2085 gr/Qm	<u>Total weight</u> ca. 2085 gr/m <sup>2</sup>
<u>Poolhoogte</u> ca. 5 mm	<u>Hauteur du poil</u> ca. 5 mm	<u>Polhöhe</u> ca. 5 mm	<u>Pile height</u> ca. 5 mm
<u>Totale hoogte</u> ca. 9 mm	<u>Hauteur totale</u> ca. 9 mm	<u>Gesamthöhe</u> ca. 9 mm	<u>Total height</u> ca. 9 mm
<u>Aantal noppen</u> ca. 179.725 /m <sup>2</sup>	<u>Nombre de points</u> ca. 179.725 /m <sup>2</sup>	<u>Noppenzahl</u> ca. 179.725 /Qm	<u>Number of knots</u> ca. 179.725 /m <sup>2</sup>
<u>Breedte</u> 400 cm	<u>Largeur</u> 400 cm	<u>Breite</u> 400 cm	<u>Width</u> 400 cm
<u>Aantal kleuren</u> 8	<u>Nombre de coloris</u> 8	<u>Farbenzahl</u> 8	<u>Number of colours</u> 8
<u>Lichtechtheid</u> 5-6	<u>Résistance à la lumière</u> 5-6	<u>Lichtechtheid</u> 5-6	<u>Light fastness</u> 5-6
<u>Waterechtheid</u> 4-5	<u>Résistance à l'eau</u> 4-5	<u>Wasserechtheid</u> 4-5	<u>Water resistance</u> 4-5
<u>Warmte doorlaatbaarheid</u> 0,15 m <sup>2</sup> K/W (DIN 52612)	<u>Résistance thermique</u> 0,15 m <sup>2</sup> K/W (DIN 52612)	<u>Wärmedurchlasswiderstand</u> 0,15 Qm K/W (DIN 52612)	<u>Thermal resistance</u> 0,15 m <sup>2</sup> K/W (DIN 52612)
<u>Geluidsisolatie</u> 26 dB	<u>Isolation aux bruits d'impact</u> 26 dB	<u>Trittschalldämmung</u> 26 dB	<u>Sound insulation</u> 26 dB
<u>Vlamwerend</u> Efl (EN 13501-1)	<u>Tenue au feu</u> Efl (EN 13501-1)	<u>Brennverhalten</u> Efl (EN 13501-1)	<u>Combustibility</u> Efl (EN 13501-1)
<u>Bijzonderheden</u> GuT Nr. 22662 ETG Nr. 602300 Pool naar buiten	<u>Caractéristiques</u> GuT Nr. 22662 ETG Nr. 602300 Velours à l'extérieur	<u>Besonderheiten</u> GuT Nr. 22662 ETG Nr. 602300 Flor aussen	<u>Characteristics</u> GuT Nr. 22662 ETG Nr. 602300 Pile outside

Onder voorbehoud van wijzigingen der technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications.

ST-06/04/05

The complete Berclon X warranty program is limited to a number of specific countries. Please contact Balta in case you want more information.

**Quality Certificate  
ISO-9001****ULTRATEX®**  
Der neue Name für TeppichkomfortBalta Broadloom  
Wakkensteenweg 2  
B-8710 Sint-Baafs-Vijve  
Belgium  
Tel. +32 (0)56 62 22 11  
Fax +32 (0)56 62 23 55  
broadloom@baltagroup.com  
www.baltagroup.com