

10

MEADOW

PRICE RANGE ■ ■ □

HERITAGE
COLLECTION




LRV 21 L 53 224



LRV 20 L 52 216



LRV 25 L 57 901




LRV 10 L 37 683



LRV 10 L 38 517




LRV 6 L 28 579




LRV 5 L 27 395



LRV 26 L 58 102



LRV 12 L 42 831



LRV 6 L 30 832



LRV 12 L 41 908



LRV 3 L 21 965



MEADOW 832

MEADOW


CONSTRUCTION	Tufted 1/12" Loop
STRUCTURE	Tufté 1/12" Bouclé
STRUKTUR	Getuftet 1/12" Schlinge
STRUCTUUR	Getuft 1/12" Luspool
PILE MATERIAL	100% ECONYL® yarn
COUCHE D'USURE	100% regenerated solution dyed nylon
POLMATERIAL	
POOLMATERIAAL	
SECONDARY BACKING	ecoBack: fully recyclable polyolefin based
DOSSIER	carpet tile backing with minimum 70%
RÜCKENAUSSATTUNG	post-industrial recycled content
RUG	
TOTAL WEIGHT	Ca. 3 600 g/m ²
POIDS TOTAL	Ca. 106.18 oz/yd ²
GESAMTGEWICHT	
TOTAAL GEWICHT	
PILE WEIGHT	Ca. 640 g/m ²
POIDS DU VELOURS	Ca. 18.88 oz/yd ²
POLEINSATZGEWICHT	
POOLGEWICHT	
PILE ABOVE BACKING	Ca. 490 g/m ²
POIDS DE VELOURS UTILE	Ca. 14.45 oz/yd ²
POLNUTZSCHICHTGEWICHT	
NUTTIG POOLGEWICHT	
TOTAL HEIGHT	Ca. 6.8 mm
EPAISSEUR TOTALE	Ca. 0.27"
GESAMTDICKE	
TOTALE DIKTE	
PILE HEIGHT	Ca. 3.8 mm
EPAISSEUR DU VELOURS	Ca. 0.15"
POLDICKE	
POOLHOOGTE	
PILE DENSITY	Ca. 0.129 g/cm ³
DENSITÉ DU VELOURS	Ca. 3 479 oz/yd ³
POLROHDICHTHEIT	
POOLDICHTHEID	
TUFT DENSITY	Ca. 216 200 /m ²
NOMBRE DE TOUFFES	Ca. 180 769 /yd ²
NOPPENZAHL	
AANTAL PUNTEN	
CLASSIFICATION	EN 1307
CLASSEMENT	33 - LC1
KLASSIFIKATION	
CLASSIFICATIE	
CASTOR CHAIR SUITABILITY	EN 985
EMPLOI CHAISE À ROULETTES	A: continuous use
STUHLROLLENEIGNUNG	
ROLSTOELGESCHIKTHEID	

FIRE RESISTANCE	EN 13501-1: B _{fl} -s1
COMPORTEMENT AU FEU	ASTM E-648: Class 1
BRENNVERHALTEN	
BRANDGEDRAG	
FASTNESS TO LIGHT	ISO 105-B02
SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	≥ 7
LICHTECHTHEIT	
LICHTECHTHEID	
RUBBING FASTNESS	EN ISO 105-X12
SOLIDITÉ AU FROTTLEMENT	≥ 4
REIBECHTHEIT	
WRUFECHTHEID	
COLOUR FASTNESS TO WATER	EN ISO 105-E01
SOLIDITÉ À L'EAU	≥ 4
WASSERECHTHEIT	
WATERECHTHEID	
THERMAL RESISTANCE	ISO 8302
RÉSISTANCE THERMIQUE	0.078 m ² K/W
WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND	
WARMTEDOORLAATWEERSTAND	
IMPACT NOISE RATING	ISO 10140
ISOLATION PHONIQUE	ΔL _w : ca 26 dB
TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß	
GELUIDSISOLATIE	
SOUND ABSORPTION	ISO 354
ABSORPTION PHONIQUE	α _w : 0.20
SCHALLABSORPTIONSGRAD	
GELUIDSABSORPTIE	
PERMANENT ANTISTATIC	ISO 6356
ANTISTATIQUE PERMANENT	≤ 2 kV
PERMANENT ANTISTATISCH	
PERMANENT ANTISTATISCH	
TRANSVERSAL RESISTANCE	ISO/DIS 10965
RESISTANCE TRANSVERSAL	≤ 1 x 10 ⁸ Ohm
DURCHGANGSWIDERSTAND	
DOORGANGSWEERSTAND	
SIZE & PACKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7"
DIMENSION & EMBALLAGE	box: 5 m ² 5.98 yd ²
ABMESSUNG & VERPACKUNG	pallet: 20 boxes
AFMETINGEN & VERPAKKING	
NUMBER OF COLOURS	12
NOMBRE DE COLORIS	
ANZAHL DER FARBEN	
AANTAL KLEUREN	
DIMENSIONAL STABILITY	EN 986
STABILITÉ DIMENSIONNELLE	Max. 0.20%
DIMENSIONSTABILITÄT	
DIMENSIONELE STABILITEIT	

GUT-NR TBC

LEED® Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.

DGNB modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



EN 14041

21

NR 0102

GPP (410-075-010)

modulyss®

Zentrale: 0049 (0)41 21 9200

0049 (0)20 1004001

www.modulyss.com

EN 1307

Resilient Floor Covering

FS12102